

BUTACRYL

EMULSIONE ACRILICA ACQUOSA

Descrizione

Trattasi di un composto monocomponente sintetico acrilico in emulsione acquosa è esente da plastificanti ed è stato già stabilizzato, risulta pertanto pronto all'uso.

Trova applicazione in molti settori grazie alle sue caratteristiche quali:

- ottime proprietà con l'uso di pigmenti
- stabilità meccanica
- difficoltà nel macchiare il composto e facilità nella sua pulizia
- utilizzato senza particolari formulazioni ha una buona resistenza all'acqua e flessibilità.

E' totalmente esente da solventi e APEO

I principali impieghi si hanno:

- nel coating elastico (es.: rivestimento e sigillatura di creazioni in lattice)
- come legante generico per inerti e pigmenti
- come Sigillante o Collante

PROPRIETA' (prodotto liquido)

Contenuto solido (%)	50 ± 1 %
Viscosità (Brookfield LV, 3 ; 60 rpm)	500 mPa.s
Ph	8 - 9
Diluizione	possibile con acqua
Temperatura di filmazione	1°C (estimated)

STOCCAGGIO

Tenere il prodotto tra 8°C e 33°C – Il formulato risente del gelo.

Note

Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia. Indossare guanti e occhiali protettivi sia durante la miscela che nell'applicazione. Lavare rulli e attrezzi con acqua e diluente nitro. Smaltire le confezioni seguendo le locali normative in vigore. Per maggiori informazioni di sicurezza, leggere attentamente la scheda di sicurezza dei componenti.

Ultima revisione 17 maggio 2018.